

Especificaciones Técnicas

HOT MELT ADHESIVE DR 2004

1. Nombre Del producto:

Hot-melt EVA based adhesives DR 2004

2. Proveedor

TECE Dekor A.S.

Bursa Org. San. Bölgesi 75. Yıl Bulvarı No:12

Nilüfer/Bursa/ Turkey

Tel: +90 224 242 2100(pbx)

Fax: +90 224 243 8525

3. Descripción

- Adhesivo de hot melt es un especial pegamento usado durante la aplicación de los tapa cantos sobre el panel en las maquinas canteadoras.
- Este adhesivo puede ser usado en cantos de pvc y chapas de madera para su aplicación
- Puede ser aplicado en tableros contrachapados, MDF, y tableros aglomerados.

4. Especificaciones

Color: Este puede ser blanco, color madera natural, negro u otro color requerido por el cliente.

Maquinaria: Este hot melt ha sido usado en una amplia variedad de canteadoras. Desde Homag a SCM desde Turanlar a otras marcas en el mundo. Todos los resultados han sido satisfactorios de acuerdo al método de aplicación.

Vista: Bolitas redondas solidas

5. Temperatura de aplicación

180-200 °C debería ser ajustado en la canteadora

6. Especificaciones Técnicas

Viscosidad (CPS): 65.000 mPa.s at 200 °C

Temperatura de reblandecimiento: 100°C±3°C

Velocidad de la maquina: 20-30 metros / minuto

Machine Feed Speed: 20-30 metros / minuto

8. Empaque

25 kg Kraft bolsa de papel o personalizada

9. Almacenamiento

Lugar seco y fresco, se puede almacenar durante un periodo de 12 meses

10. Servicio Técnico

En caso de necesitar asistencia técnica, por favor contactar TECE en

Tel: +90 224 242 2100

Fax: +90 224 243 8525